

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Aktiv-Multischaum	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Bremsenreiniger	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Cockpit-Vinylpflege	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Duftspray One Shot	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Felgensilber Enthält Aceton, n-Butylacetat, 2-Propanol, Pentan	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Haftsynthese mit PTFE (ausgelistet) Enthält Aceton.	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH208 Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Hohlraumschutzwachs (ausgelistet)	   H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Klimaanlage-reiniger-Spray (ausgelistet)	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol MB-Farbe Novagrau_Mittelgrau_Dunkelgrau_Ar Enthält Aceton, n-Butylacetat	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Montagespray (ausgelistet)	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Poly-Citro-Spray	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Power Rostlöser	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Reifenschaum	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Reifenpflege	Sprühtechnik	Reifen- und Gummipflege Gummi- und Kunststoffpflege Vinyl-Pflege
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Rost-Stop-Spray (ausgelistet) Enthält Aceton, Butylacetat, 2-Propanol.	  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Schwarz matt Enthält Aceton.	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Service- und Wartungsspray mit PTFE	  H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. EUH066 Wiederholter Kontakt kann	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Silikonspray (ausgelistet) Enthält Aceton.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH018 Kann bei Verwendung explosionsfähige / entzündbare Dampf /Luft-Gemische bilden. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Sprühwachs	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Unterbodenschutzspray (ausgelistet) Enthält Propan-2-ol, n-Butylacetat, Ethylmethylketon, Kolophonium.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Weißes Fett (ausgelistet) Enthält Aceton.	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Aerosol Zinkspray (ausgelistet) Enthält Aceton, Aromatische Kohlenwasserstoffe (C9-10)	 H222 Extrem entzündbares Aerosol. H229 Behälter unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Baumharzentferner Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe, 2-Propanol, Aceton	 H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Baumharzentfernung	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Bikestar	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Spezialreiniger	Sprühtechnik, Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Bio-Top Ultra	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Copolymere Entwaxer Enthält 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin), Natriumetasulfat, Natriumhydroxid, Poly(oxy-1,2-ethandiy), a-Hydro-w-hydroxy-, Mono-C10-14-alkylether, Phosphate.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Entfernung von Transportwachsen (Copolymere)	Wischtechnik (verdünnte Anwendung)	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Entkonservierer (ausgelistet) Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Entwachsung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Equinox pH7 Enthält Natrium-mercaptoacetat.	 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung Flugrostentfernung	Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Express-Reiniger Enthält Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Orange, süß, Extrakt, Natriumetasulfat, Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Allzweckreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Als Konz. oder verdünnt	Polystar® Plus Universal-Cleaner
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	F & RWM-Reiniger Enthält Phosphorsäure, Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächer)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Felgenreiniger DAG	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung mit Daimler AG-Freigabe	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Felgenreiniger EXTRAL Enthält Isotridecanol, ethoxiliert (5-6 EO), Natriumhydroxid, Amine, Kokos-alkyldimethyl-, N-Oxide.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung mit Daimler AG-Freigabe	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Felgenreiniger L Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxiliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächere Säure)

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Felgenreiniger Maximus Enthält Salzsäure, Phosphorsäure, 2-Propylheptanoethoxilat, Quaternäre Ammoniumverbindungen, C12-14-Alkyl(hydroxyethyl)dimethyl-ethoxylirt. Chloride.	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahr	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger DAG (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Felgenreiniger S Enthält Fluorwasserstoff, Phosphorsäure, Alkohole, C12-14, ethoxylirt, Sulfate, Natriumsalze (2 EO), Isotridecanol, ethoxylirt (>5-20 EO).	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H301 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen. H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. Gefahr	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger SL (ohne Flusssäure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Felgenreiniger SL Enthält Schwefelsäure, Salzsäure, Isotridecanol, ethoxylirt (>5-20 EO), Fluorwasserstoff.	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Felgenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung g Als Konz. oder verdünnt	Felgenreiniger L (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Flecken-Ex Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Spezialreiniger gegen Flecken	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Fliesenreiniger Enthält Schwefelsäure, Salzsäure, Isotridecanol, ethoxylirt (>5-20 EO), Fluorwasserstoff.	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H302+H312 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. H335 Kann die Atemwege reizen. Gefahr	X 1L/0,5L		Reinigung von Fliesen mit starken Kalkablagerungen	Sprühtechnik Wischtechnik Mind. 1:1 verdünnt einsetzen	Felgenreiniger L (schwächere Säure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Fliesenreiniger Maximus Enthält Salzsäure, Schwefelsäure, Fluorwasserstoff, Isotridecanol, ethoxylirt (>5-20 EO).	H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt. H301 Giftig bei Verschlucken oder Einatmen. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH071 Wirkt ätzend auf die Atemwege. Gefahr	X 1L/0,5L		Reinigung von Fliesen mit starken Kalkablagerungen	Sprühtechnik Wischtechnik Mind. 1:1 verdünnt einsetzen	Fliesenreiniger (ohne Flusssäure)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Flugrostentferner 2000 Enthält Isotridecanol, ethoxylirt (>5-20 EO), Oxalsäure.	H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Flugrostentfernung	Wischtechnik Konzentrat oder verdünnt	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Foam-n-Shine Shampoo Enthält Sodium Laureth Sulfate, Cocoamidopropyl Betaine	H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		manuelle Fahrzeugaußenreinigung, sowie automat. Waschanlagen,	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	Keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Cool Blue	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	X 1L/0,5L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Grapefruit (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	X 1L/0,5L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Green Apple	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Orangefruit (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	X 1L/0,5L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Fresh Line Red Fruit	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	X 1L/0,5L		Duftmittel	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Geruchsvernichter Enthält Orange, süß, Extrakt.	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. EUH208 Enthält Gefahr	X 1L/0,5L		Geruchsbeseitigung im Fahrzeuginnenraum	Sprühtechnik Anwendung mind. 1:10 verunnt	Geruchsabsorber (geringerer Eigengeruch)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanzshampoo	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L		manuelle Fahrzeugaußenreinigung, sowie automat. Waschanlagen,	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	X 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner ECO (ausgelistet)	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner Maximus Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Glanztrockner Plus (geringer konzentriert)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glanztrockner Plus Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Glanztrockner (geringer konzentriert)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glas-Klar Classic Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Scheibenreinigung	Wischtechnik Sprühtechnik Konzentrat oder verdünnt	Glas-Klar Glas-Klar Maximus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Glas-Klar Maximus	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Scheibenreinigung	Sprühtechnik, Wischtechnik	Glas-Klar
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Gummi- und Kunststoffpflege Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Kunststoffpflege	Wischtechnik Sprühtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Handshampoo (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik, Wischtechnik	Shampoo
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Hartglanzwachs Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol), Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cvclisch. < 2% Aromaten (<0,1% Benzol).	   H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Lackkonservierung	Wischtechnik	Apex Seal

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Hochdruckreiniger Enthält Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO).	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Hochdruckreinigungssysteme, Heißwassergeräte	Beimengung in Vorratsbehältern	Polystar® Plus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Hybridkonservierer Maximus Enthält aminofunktionelles Siloxan, 1-Propanaminium, 2-Hydroxy-N- (2-hydroxypropyl) -N, N-dimethyl-, Ester mit Fettsäuren, C18 ungesättigt, Me-Sulfate (Salze), Essigsäure.	 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Industriereiniger Enthält Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Natriumhydroxid, 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Polystar® Plus Universal-Cleaner
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Industriereiniger P99 Enthält C9-11 Alkoholethoxylat, 2-Amino-ethanol (vgl. Ethanolamin), Natriumhydroxid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	X 1L/0,5L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Polystar® Plus Universal-Cleaner
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Industriereiniger S (ausgelistet) Enthält Kaliumhydroxid, Natriumetasulfat, Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts.	  H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	Industriereiniger (schwächer, geringere Alkalität)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Insektenentferner DAG (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. Achtung	X 1L/0,5L				
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Insektenentferner Maximus Enthält 2-Aminoethanol, Isotridecanolpolyethylenglykolether (>5-20EO).	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik, Wischtechnik	Insektenentferner
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Klebstoffentferner Enthält Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.	    H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	Klebstoffentferner Plus oder Klebstoffentferner Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Klebstoffentferner Maximus Enthält n-Butylacetat.	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	Klebstoffentferner Plus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Klebstoffentferner Plus	 H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Beseitigung von Klebstoffresten	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Kunststoffpflege Ultra Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Kunststoffpflege (außen), überlackierbar	Wischtechnik Sprühtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Mattlack Shampoo	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Fahrzeug-Außenwäsche	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Metallpolitur (ausgelistet)	 H372.10 Schädigt das Zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Motorreiniger Viskose Enthält Isotridecanolpolyethylenglykolether (kurzkettig), Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze, Natriumetasulfat.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motorenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung	Polystar® Plus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Motorreiniger Viskose oKw Enthält Isotridecanolpolyethylenglykolether (kurzkettig), Isotridecanol, ethoxiliert (>5-20 EO), Natriumetasulfat, Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motorenreinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung	Polystar® Plus
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Motor-Top-Finish	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	X 1L/0,5L X 5 L X 10 L X 25 L		Motor- und Motorraumkonservierung	Sprühtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Multi-Ex Ultra Orange Enthält Orange, süß, Extrakt.	 Gefahr H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H315 Verursacht Hautreizungen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält LIMONENE. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Teerflecken und Klebstoffresten	Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Neutralisationsmittel Enthält Natriumhydroxid.	 Gefahr H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		pH-Wert-Regulierung in Abwasseranlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Oberflächenvorreiniger Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	 Gefahr H226 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Spezialreiniger	Sprühtechnik, Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Polyfood	 Achtung H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Polystar®	 Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Polystar® DAG	 Achtung H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Schwach alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® 500ml
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Polystar® Maximus Enthält C9-11 Alkoholethoxylat, Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali), Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid.	 Gefahr H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® Plus
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Polystar® Plus	 Achtung H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung.	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wischtechnik Absaugtechnik Anwendung verdünnt	Polystar® (schwächer, geringere Alkalität)

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Reifen- und Gummipflege Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	  H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung	x 1L/0,5L		Kunststoffpflege (außen)	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Sanitär-Reinigungs-Konzentrat Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L		Entkalker	Wischtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Schaumwäsche -	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Schaumwäsche ECO (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L				
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Schaumwäsche Maximus Enthält Cocoamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine (frei von anionischen Tensiden)
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Schaumwäsche Plus Enthält Alkohol, C12-C14 (geradzahlig), ethoxyliert <2,5O, sulfat, Natriumsalz.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. EUH208 Enthält LIMONE, LINALOOL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Scheibenenteiser -	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Achtung	x 1L/0,5L		Spezialreiniger	Sprühtechnik	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschwalle	Scheibenfrostschutz-Konzentrat -	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Achtung	x 1L/0,5L		Scheibenwaschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			x 5 L				
			x 10 L				
			x 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Scheibenversiegelung Enthält 2-Propanol (Isopropanol).	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beschichtungsmittel	Wischtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Schnee- und Eisfrei Enthält Calciumchlorid.	H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Taumittel	Streuen	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Schnellglanz Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Restentwachsung und Glanzvermittlung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine (entwachsene Eigenschaften)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Schnellkonservierer Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Motor- und Motorraumkonservierung	Sprühtechnik	Motor-Top-Finish
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Shampoo Maximus Enthält Cocoamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide.	H318 Verursacht schwere Augenschäden. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine (frei von anionischen Tensiden)
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Shampoo Plus	H319 Verursacht schwere Augenreizung. EUH208 Enthält CITRAL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Shampoo
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Silikonentferner Enthält Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen (<0,1% Benzol).	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Silikonrestentfernung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Silikonentferner Plus (ausgelistet) Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H315 Verursacht Hautreizungen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Silikonrestentfernung	Sprühtechnik Wischtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Spezial Entkonservierer Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Entwachsung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	T400 Spaltmittel Enthält Polyaluminiumchlorid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. Gefahr	X 1L/0,5L		Flockungsmittel für Abwasseranlagen	Beimengung	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	T600 Spaltmittel	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H319 Verursacht schwere Augenreizung. Gefahr	X 1L/0,5L		Flockungsmittel für Abwasseranlagen	Beimengung	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Teerentferner Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten (<0,1% Benzol), Kohlenwasserstoffe, C9, Aromaten.	    H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335 Kann die Atemwege reizen. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Beseitigung von Teerflecken	Wischtechnik	Teerentferner Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Teerentferner Maximus Enthält Kohlenwasserstoffe, C10-C13, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, Aromaten (2-25%), 2-Butoxy-ethanol (vgl. Butylglykol).	  H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. H372.10 Schädigt das Zentrale Nervensystem bei längerer oder wiederholter Exposition. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger	X 1L/0,5L		Beseitigung von Teerflecken	Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Touchless Shampoo (ausgelistet)	 H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Anwendung mit Drucksprüher, verdünnt	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	TRUCK & BUS Glanztrockner Enthält Di-iso-octyl-sulfobernsteinsäuren, Natriumsalz.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	Keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	TRUCK & BUS Intensivreiniger alkalisch Enthält Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik Wischtechnik Hochdruckreinigung g Verdünnte Anwendung	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	TRUCK & BUS Intensivreiniger sauer Enthält Phosphorsäure, Natriumetasulfat, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	TRUCK & BUS Vorsprühreiniger Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		LKW-Reinigung	Sprühtechnik, Wishtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Ultraschall-Felgenreiniger (ausgelistet) Enthält Alkylolethoxylat (C9-11), Quaternary coco alkyl methyl amine ethoxylate methyl chloride.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Felgenreinigung	im Ultraschallbad	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Universal Verdünner Enthält Aceton.	  H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Beseitigung von Lack-Overspray	Wishtechnik	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Universal-Cleaner	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Allzweckreiniger	Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Universal-Cleaner Plus (ausgelistet)	 H319 Verursacht schwere Augenreizung. H315 Verursacht Hautreizungen. Achtung	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Allzweckreiniger	Sprüh-, Wisch-, Tauchverfahren	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Universal-Cleaner schaumarm (ausgelistet) Enthält 1,5% Natriumhydroxid.	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Alkalischer Universalreiniger	Sprühtechnik Wishtechnik Hochdruckreinigung Verdünnte Anwendung	keine
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Universal-Schutzwachs Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	   H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	x 1L/0,5L x 5 L x 10 L x 25 L		Universelles Korrosionsschutzwachs	Sprühtechnik	keine

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Vinyl-Pflege Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Achtung	X 1L/0,5L		Kunststoffpflege (außen)	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Vorsprühreiniger Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Vorsprühreiniger Maximus Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO), Natriummetasilikat.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Vorsprühreiniger Plus Enthält Natriumhydroxid, Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze (2 EO).	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Fahrzeug-Außenwäsche	Sprühtechnik (Drucksprüher), Hochdruckreinigung Anwendung verdünnt	Insektenentferner Maximus, Universal-Cleaner, Polystar® Maximus
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Wachslöser (ausgelistet) Enthält aliphatische Kohlenwasserstoffe.	 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Restwachslöser	Sprühtechnik Wischtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Waschanlagenpolitur Enthält Isotridecanol, ethoxyliert (>5-20 EO), 1-Propanaminium, 3-amino-N-(carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-(C8-18(even numbered) and C18 unsaturated acyl) derivs., hvdroxides, inner salts	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Automat. Waschanlagen	Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
▼ Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Waschmittel für Microfasertücher und Polierschwämme Enthält Benzenesulfonic acid, C10-13-alkyl derivs., sodium salts, Alkohole, C12-14, ethoxyliert, Sulfate, Natriumsalze, Alkohole, C12-14, ethoxylierte, 6-10 EO	 H315 Verursacht Hautreizungen. H318 Verursacht schwere Augenschäden. EUH208 Enthält Methylchloroisothiazolinone und Methylisothiazolinone. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Gefahr	X 1L/0,5L		Spezialreiniger	Waschmaschine	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	WBR-Schaumarm (ausgelistet) Enthält 0,5-2,0% Natriumhydroxid.	 H318 Verursacht schwere Augenschäden. H315 Verursacht Hautreizungen. Gefahr	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				

Betriebsteil	Produktbezeichnung und gefahrauslösende Inhaltsstoffe	Gefahrstoff-Kennzeichnung (ggf. nicht vollständige Darstellung)	maximale Lagermenge	Jahresverbrauch in L	Verwendungszweck	Verarbeitung	Alternat. Produkte mit geringerer Gefährdung
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Werkstattbodenreiniger Enthält Tetrakaliumpyrophosphat, Natriumhydroxid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Wischtechnik + Beimengung in Vorratsbehältern	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Werkstattbodenreiniger Maximus Enthält 2-Propylheptanoethoxilat, C9-11 Alkoholethoxylat, Natriumhydroxid, Quartäres Kokosalkylmethylaminethoxylatmethylchlorid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	Werkstattbodenreiniger (geringere Alkalität)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Werkstattbodenreiniger Plus Enthält Tetrakaliumpyrophosphat, 2-Propylheptanoethoxilat, Natriumhydroxid.	 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und Augenschäden. Gefahr	X 1L/0,5L		Werkstattbodenreinigung	Beimengung in Vorratsbehältern Wischtechnik Anwendung verdünnt	Werkstattbodenreiniger (geringere Alkalität)
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				
 Werkstatt Lager Aufber.halle Waschhalle	Wipe Down Spray Enthält Kohlenwasserstoffe, C9-C10, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, <2 % Aromaten (<0,1% Benzol).	   H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Gefahr	X 1L/0,5L		Spezialreiniger	Sprühtechnik	keine
			X 5 L				
			X 10 L				
			X 25 L				